

MODELLO STEEL CY

STEEL

CLASSE 3 di anti-effrazione UNI-EN 1627
Anti Burglary - Seguridad contra la efracción

TRASMITTANZA TERMICA - 1,3 W/(m².K)
Thermic conduction - Transmitancia termica

ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34 dB
Acoustic performance - Aislamiento acustico



CERNIERE A VISTA

STRUTTURA COMPOSTA DA 1 FOGLIO + 5 OMEGA DI RINFORZO TUTTO IN LAMIERA ZINCATA
Galvanized steel frame made by 1 sheet metal + 5 reinforcements galvanized steel

Estructura compuesta por 1 hoja + 5 omegas de refuerzo todo galvanizado

N°6 ROSTRI FISSI SUL LATO CERNIERE IN ACCIAIO
6 Fixed Steel bolts hinges side

Seis pernos fijos en acero lado de las bisagras



CERNIERA A VISTA REGISTRABILE SU 2 ASSI

2 axis External adjustable hinges
Bisagra externa ajustable



PARASPIFFERI INFERIORE REGISTRABILE + SPUGNA POLIURETANICA PER L'ABBATTIMENTO ACUSTICO

Bottom Movable Sill + polyurethane material for acoustic insulation
Corta viento inferior ajustable + esponja de poliuretano para aislamiento acustico

RIVESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO LISCIO SP. 6 mm
Finishing flat internal and external panel 6 mm thickness

Tablero liso espesor 6 mm interno y externo

PANNELLO IN POLISTIRENE ALTA DENSITA' INTERNO
High density Polystyrene internal panel

Tablero de poliestireno de alta densidad interno

PANNELLO IN POLISTIRENE ALTA DENSITA' INTERNO ED ESTERNO
High density Polystyrene internal and external panel

Tablero de poliestireno de alta densidad interno y externo

SPIONCINO GRANDANGOLARE
Spyhole
Mirilla gran ocular



CHIAVISTELLO SUPERIORE IN ACCIAIO DIAM. 18 mm
Steel Top bolt 18 mm thickness
Perno superior de acero de diametro 18 mm

TELAIO IN LAMIERA PREFILMATA CON PVC
Sheet metal inner frame PVC coated
Bastidor de hoja prefilmada con PVC

CARENATURA PERIMETRALE IN LAMIERA PREFILMATA CON PVC
Sheet metal Perimetral profile PVC coated
Perfil perimetral de hoja prefilmada con PVC



GRUPPO SERRATURA
Lock group
Cerradura



POZZETTI IN PVC SIA SUL LATO SERRATURA CHE SUL LATO CERNIERA
PVC pit lock side and hinges side
Pozos de PVC lado de la cerradura y lado de las bisagras

INCONTROSCROCCO AUTOREGISTRANTE
Self Registering latch
Auto-ajuste de cierre



CHIAVISTELLO INFERIORE IN ACCIAIO DIAMETRO 18 mm
Steel bottom bolt 18 mm thickness
Perno inferior de acero de diametro 18 mm



PORTA BLINDATA ALIAS MODELLO STEEL CY

- Misura **standard** 800/850/900 x 2100
- **Doppio** cilindro defender con piastra **antitrapano**
 - Telaio e carena in **alluminio**
 - Rivestimento esterno mm. 6:
liscio tanganka medio
 - Rivestimento interno mm. 6:
liscio mdf laccato bianco ral 9016
 - Guarnizioni sui **tre lati**
 - Battuta inferiore **para-aria**
 - **Limitatore** di apertura
 - **Spioncino** montato a h 1450
- Ferramenta esterna/interna in **alluminio** argento con protezione **tonda**