



SECURA MAX AQUASTOP SMART

5 mm

EN

Perfectly insulates the floor from cold – the highest level of thermal resistance
It levels the substrate very well – up to 4.0 mm
Improve the acoustic comfort – very high level of acoustic insulation
2 in 1 – substrate with integrated Aquastop vapour barrier and tape
Material – XPS/PET



SMART

INSTALLATION

CUTTING

LINES

3in1

- UNDERLAY
- FOIL
- TAPE

DE

Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte einfach hervorragend – sehr großer Wärmewiderstandswert
Es gleicht die Unebenheiten sehr gut aus – bis 4,0 mm
Verbessert den akustischen Komfort – sehr hohe Trittschalldämmung
3 in 1 – unterlage mit integrierter Aquastop dampfsperre und band
Material – XPS/PET

FR

La sous-couche avec le coefficient thermique élevé. Égalise très bien les irrégularités du sol – 4,0 mm
Le gain en bruit de choc très élevé, réduction du transfert du bruit vers les pièces adjacentes
3 en 1 – sous-couche avec le film pare-vapeur
Aquastop intégré
Matériau – XPS/PET

PL

Doskonale izoluje podłogę od zimna – bardzo wysoki współczynnik oporu cieplnego
Dobrze wyrównuje punktowe nierówności podłoża – do 4,0 mm
Poprawia komfort akustyczny – bardzo wysoki poziom izolacji akustycznej
3 w 1 – podkład ze zintegrowaną barierą paroizolacyjną Aquastop i taśmą
Material – XPS/PET

Floor heating Fußbodenheizung Chauffage par le sol Ogrzewanie podłogowe	Thermal comfort Thermischer Komfort Exigences thermiques Komfort termiczny	Acoustic comfort Akustischer Komfort Confort acoustique Komfort akustyczny	Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Durabilité du sol Trwałość podłogi	Subfloor Untergrund Substrat Podłoże
	 m ² K/W	 %	 kPa	 SD
-	up to 0,18	up to 10	up to 90	75
			EAN	
1,18 x 4,7 m (0,39 x 12)	176 m ²	176 m ²	5905167734728	